

SOLIDCOREAUDIO

Cinchkabel

Anschluss und Pflege

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Cinchkabels. Damit Sie mit dem Kabel lange Freude haben, beachten Sie bitte folgende Bedienungshinweise und Pflegeanleitung:

1. Beschreibung

Dieses Cinchkabel besteht (fast) vollständig aus natürlichen Materialien. Dies ist keineswegs ein Nachteil, das Wort „natürlich“ darf direkt auf den Klang übertragen werden. Wie bei allen natürlichen Materialien gleicht kein Produkt dem anderen, was das äußere Erscheinungsbild angeht (z.B. die Holzmaserung des Steckers). Den Inneren (Klang-) Werten schenke ich jedoch höchste Aufmerksamkeit. So werden die Silberleiter in einem sehr zeitintensiven Prozess behandelt. Unter anderem werden diese kältebehandelt, auf hochglanz poliert und mehrmals isoliert. Die Stecker aus Holz sind an manchen Stellen im hundertstel Millimeterbereich gefertigt, um Kontaktfreude auch noch in Jahrzehnten zu garantieren.

2. Bitte beachten Sie folgendes:

- vermeiden Sie direktes Sonnenlicht über einen Zeitraum von mehreren Tagen, um Verfärbungen des Holzes und der Baumwolle vorzubeugen
- verwenden Sie unter keinen Umständen Reinigungsmittel, ein angefeuchteter Lappen ist erlaubt
- vermeiden Sie exzessives Biegen, Verdrehen, Ziehen, Drücken, usw. Gehen Sie mit dem Kabel wie mit einem Präzisionsinstrument um. Verlegen Sie es locker, es darf angeschlossen auf keinen Fall spannen
- berühren Sie die Kontaktstellen nicht mit den Fingern

3. Inbetriebnahme

Das Cinchkabel hat eine Laufrichtung in der es besser klingt! Dies hat mit der Herstellung des Drahtes zu tun und trifft auf (fast) alle Leiter zu. Betreiben Sie das Kabel bitte so, dass die Schriftrichtung mit der Ausbreitung des Signals korrespondiert (wenn Sie die Beschriftung lesen, steht der Empfänger rechts von Ihnen).

Vor dem Aufstecken reinigen Sie bitte die Gerätebuchsen mit dem beigelegten Ballistol-Öl. Etwas Öl auf ein fusselfreies Tuch sprühen und die Buchsen damit abreiben.

Gehen Sie beim Aufstecken auf eine Buchse behutsam vor. Vermeiden Sie übermäßigen Druck. Vor allem beim ersten Mal sollten Sie sich Zeit nehmen. Drücken Sie den Stecker vollständig auf. Hat Ihr Gerät WBT Nextgen Cinchbuchsen, so achten Sie bitte darauf, dass der Massekontakt des Kabel auf den Massekontakt der Buchse kommt!

Haben Sie die 1/2-Zoll Variante, so achten Sie darauf, dass sich die flachen Seiten der Stecker anschauen!

4. Einspieldauer

Das Kabel braucht mindestens 10 Stunden, bis die Klangbühne entsteht. Danach wird es noch besser, allerdings geht der Prozess dann langsamer voran.

5. Pflege

Ein bis zweimal im Jahr sollte der Signal-Pin (bzw. Mittelkontakt) mit dem beigelegten Ballistol-Öl gepflegt werden. Geben Sie eine kleine Menge davon auf ein fusselfreies Tuch und reiben Sie den Signal-Pin damit ein. Ebenso verfahren Sie mit den Buchsen der zu verbindenden Geräte.

SOLIDCOREAUDIO
Dipl.-Ing. (FH) Matthias Kurz
Rieterstraße 8
90419 Nürnberg
Tel.: 0911 9373221
www.solidcoreaudio.de